

Varmt arbejde – Årsaftale

Varmt arbejde er en fælles betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Det kan være ved tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibning lodning, tørring, ukrudtsbrænding og meget mere.

Det er velkendt at varmt arbejde ofte fører til brand, og dette er netop baggrunden for at Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) har udarbejdet en vejledning for sikker udførelse af varmt arbejde, Brandteknisk Vejledning 10 [BtV 10]. Under særlige omstændigheder kan det dog være nødvendigt at tillade mindre afvigelser fra BtV 10, hvilket reguleres af denne aftale.

Aftalen gælder for: Virksomhed: _____
 Periode: _____
 Medarbejder: _____
 Arbejdsplads: _____

Aftalen omfatter: Ukrudtsbrænding: ☐ Gnistproducerende værktøj: ☐ Andet (beskriv): _____

Hvem er omfattet af en årsaftale?

Egen medarbejder* der rutinemæssigt udfører varmt arbejde af lettere karakter, får ved underskrift af denne blanket tilladelse til at afvige to krav i seneste udgave af BtV 10:

- 1) udfyldelse af aftaleformular for hver opgave
- 2) krav til brandvagt.

Alle der udfører varmt arbejde skal have gennemført AMU-kursus i varmt arbejde eller tilsvarende og kunne fremvise gyldigt certifikat. Underskrift af denne aftale indebærer samtidig en bekræftelse af at den omfattede medarbejder er uddannet og certificeret, samt at retningslinjer på denne aftaleblanket overholdes, og at relevante foranstaltninger gennemføres. Der henvises i den forbindelse til seneste udgave af Brandteknisk Vejledning 10 [BtV10].

Undtagelser

Ved Svejsning og Tagdækningsarbejde skal der altid udfyldes aftaleformular for hver opgave, og seneste udgave af BtV 10 skal følges inkl. krav om brandvagt.

**Faste underleverandører tilknyttet virksomheden kan sidestilles med egne medarbejdere*

Regler der altid skal følges:

Ukrudtsbrænding, udendørs varmt arbejde

- ☐ Der skal altid medbringes egnet brandslukningsmateriel. Håndslukker eller tryksat vandslange.
- ☐ Før arbejdet påbegyndes, sikres området mod letantændeligt materiale. Her tænkes der bl.a. på affald, nedfaldet løv, oplag mm.
- ☐ Sørg for, at brandslukningsmateriel, ukrudtsbrænder og andet tilbehør er i forsvarlig stand, vand området og udfør aldrig ukrudtsbrænding i tørkeperioder eller blæsevejr.
- ☐ Brug aldrig ukrudtsbrænder indenfor en afstand af 1 m. fra bygninger, brændbart hegn, og brændbar vegetation.
- ☐ Efter afsluttet arbejde foretages en brandrundering, hvor det kontrolleres at der ikke er tilløb til brand

Indendørs varmt arbejde

- ☐ Hvor det er muligt, flyttes arbejdet udendørs.
- ☐ Der skal altid medbringes egnet brandslukningsmateriel til hurtig reaktion ved antændelse. Sørg for, at slukningsmateriel, arbejdsudstyr og andet tilbehør er i forsvarlig stand
- ☐ Mindre opgaver der involverer almindelig skæring med vinkelsliber, brug af varmelampe o.lign. kan udføres uden anden brandvagt end den udførende.
- ☐ Kontrollere, at arbejdsstedet er rengjort for brændbare materialer og støv samt at brandfarlige materialer og andet inventar er flyttet mindst 10 meter væk fra arbejdsstedet. Er dette ikke muligt, skal forsvarlig og sikker afdækning foretages.
- ☐ Kontrollere at evt. revner og åbninger i bygningskonstruktioner er tætnet og beskyttet
- ☐ Efter afsluttet arbejde foretages en brandrundering, hvor det kontrolleres at der ikke er tilløb til brand

Dato/underskrift _____
 Medarbejder: _____

Dato/underskrift _____
 Ledelsens repræsentant: _____